

# Guía de Configuración Local

Configuración de archivos para el Repositorio Local de Platzilla

Este documento contiene las modificaciones exactas que debes realizar en los archivos de configuración para ejecutar el entorno local correctamente.

## 1. Archivo `config.inc.php`

Se deben editar las variables del archivo `config.inc.php` ubicado en la ruta principal del proyecto:

`C:/wamp64/www/newplatzilla/config.inc.php` (o la ruta correspondiente al nombre de tu instancia).

**Nota de Entorno:** Asegúrate de que los servicios de tu servidor local estén corriendo (Ej. El icono de WAMP debe estar activo en color verde).

Reemplaza o ajusta el bloque con los siguientes datos:

```
$dbconfig['db_server']           = 'localhost';
$dbconfig['db_serverForNewDB']  = 'localhost';
$dbconfig['db_serverForNewUsers'] = 'localhost';
$dbconfig['db_port']            = ':3306';
$dbconfig['db_username']        = 'root';
$dbconfig['db_password']        = '';
$dbconfig['db_name']            = 'pg_crm_madre';
$dbconfig['db_type']            = 'mysql';
$dbconfig['db_status']          = 'true';

$site_URL      = 'http://newplatzilla.local.com/';
$root_directory = 'C:/wamp64/www/newplatzilla/';
// ## Aquí colocar el mismo nombre que se le colocó en el hosts para dicho ambiente
```

Al finalizar, abre el navegador y accede a la url configurada en el archivo hosts (en este caso `newplatzilla.local.com`).

**Nota de Acceso:** En este punto al acceder a la url debe mostrar la ventana de acceso, utilizar de nombre: **admin** y clave: **\*\*\*\*** (Facilitada por los colaboradores de Infraestructura) en el caso de la instancia madre o con los datos de acceso según la instancia en uso.

## 2. Archivo `index.php`

Verificar que la línea que inicializa la variable `$1stPlatsFijas` esté definida de la siguiente manera:

```
$lstPlatsFijas = array ('newplatzilla' => 'madre');
```

### 3. Archivo `.htaccess`

Editar el archivo que se encuentra en la ruta `C:\wamp64\www_ewplatzilla` y coloca las siguientes configuraciones de reescritura:

```
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^clientes/(.+) http://newplatzilla.local.com/index.php?plat=$1
RewriteRule ^module-(\w+)-action-(\w+)-(+)-(+)-(.+)$ index.php?
module=$1&action=$2&$3=$4&$5=$6
RewriteRule ^module-(\w+)-action-(\w+)-(.+)-(.+)$ index.php?module=$1&action=$2&$3=$4
RewriteRule ^module-(\w+)-action-(\w+)-(.+)$ index.php?module=$1&action=$2&$3
RewriteRule ^module-(\w+)-action-(\w+)$ index.php?module=$1&action=$2

<IfModule pagespeed_module>
ModPagespeed off
</IfModule>
```

### 4. Archivo `php.ini`

Editar el archivo de configuración de PHP (Ej. `C:\wamp64\in\php\php5.6.31\php.ini`) y ajustar los siguientes parámetros:

```
; Reporte de errores
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & E_STRICT E_ALL & ~E_DEPRECATED & E_NOTICE &
E_WARNING

; Exposición de PHP
expose_php = On

; Límites de memoria y subida de archivos
memory_limit = 1024M
post_max_size = 1024M
upload_max_filesize = 1024M

; Configuración de sesiones
session.gc_probability = 1
session.gc_maxlifetime = 7200

; Zona horaria
date.timezone = Europe/Madrid
```